

# ASSA elslutbleck

STEP 18, 28

Elektromekanisk låsning



STEP 18



STEP 28

## Användningsområde

STEP 18 elslutbleck används tillsammans med ASSA Evolution hakregellås eller fallhakregellås.

STEP 28 elslutbleck används tillsammans med ASSA Evolution hakregellås med tryckesfunktion för elektriskt styrd passage.

Denna kombination ger en hög intrångssäkerhet med elektriskt styrd passage.

STEP 28 har två vridfallar kan öppnas elektriskt samtidigt och därför även kombineras med dörrautomatik.

Elslutblecket kan även kombineras med ASSA Evolution 710 nödutrymningslås enligt SS-EN179 för erhållande av en hög utrymnings säkerhet vid brand eller i annan utrymnings-situation.

## Funktion

STEP 18/STEP 28 har en vridfall som trycks/vrids ut av hakregeln vid öppning av dörren. När dörren stängs kommer den utlåsta hakregeln att vrida tillbaka vridfallen till låst läge.

STEP 28 har dessutom en andra vridfall håller dörren i stängt läge med hjälp av tryckesfallen, men kan frikopplas så att dörren även kan öppnas med dörrautomatik.

Vid beställning måste även matningsspänning (12 alt. 24 VDC) anges, samt dörrhängning höger respektive vänster.

## Egenskaper

- Vridfall i härdat stål, låshus i rostfritt stål

STEP 18/STEP 28 finns i två varianter

- Rättvänd funktion (ST 180, ST 280)
  - Låst vid spänningsbortfall
- Omvänd funktion (ST 181, ST 281)
  - Olåst vid spänningsbortfall

Inbyggda mikrobrytare indikerar

- Dörrläge (regel ute och dörr stängd)
- Låst (elektrisk funktion)

## Tekniska data

STEP elslutbleck har inbyggt transientskydd.

- Spänning/ström 12 VDC  $\pm$  10 %, 540 mA  
24 VDC  $\pm$  10 %, 270 mA
- Mikrobrytare enpoligt växlande. Max. 30 VDC, 1 A
- Brythållfasthet 15 kN (1 500 kg)

## Passande låshus

STEP 18 ASSA Evolution hakregel- och fallhakregellås  
STEP 28 ASSA Evolution fallhakregellås

**ASSA**<sup>®</sup>

**ASSA ABLOY**

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions.

# ASSA elslutbleck

STEP 18, 28

Elektromekanisk lösning

Varianter STEP 18	
Typ	Spänning +/- 10 %
ST 180-A rättvänd vänster	24 VDC
ST 180-B rättvänd höger	24 VDC
ST 181-A omvänd vänster	24 VDC
ST 181-B omvänd höger	24 VDC
ST 180-A12 rättvänd vänster	12 VDC
ST 180-B12 rättvänd höger	12 VDC
ST 181-A12 omvänd vänster	12 VDC
ST 181-B12 omvänd höger	12 VDC

Tillbehör STEP 18			
Monteringsstolpe		Benämning	Mått
Plan	vänster	ST 183-A	300 × 40, plös 14,0 mm
Plan	höger	ST 183-B	300 × 40, plös 14,0 mm
Vinklad	vänster	ST 184-A	300 × 40 × 27, plös 15,5 mm
Vinklad	höger	ST 184-B	300 × 40 × 27, plös 15,5 mm
SapaFront 2074	vänster	ST 187-A	
SapaFront 2074	höger	ST 187-B	

Varianter STEP 28	
Typ	Spänning +/- 10 %
ST 280-A rättvänd vänster	24 VDC
ST 280-B rättvänd höger	24 VDC
ST 280-A12 rättvänd vänster	12 VDC
ST 280-B12 rättvänd höger	12VDC

Tillbehör STEP 28			
Monteringsstolpe		Benämning	Mått
Plan	vänster	ST 283-A	300 × 40, plös 14,0 mm
Plan	höger	ST 283-B	300 × 40, plös 14,0 mm
Vinklad	vänster	ST 284-A	300 × 40 × 27, plös 15,5 mm
Vinklad	höger	ST 284-B	300 × 40 × 27, plös 15,5 mm
SapaFront 2074	vänster	ST 287-A	
SapaFront 2074	höger	ST 287-B	

**ASSA ABLOY**

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00  
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:  
phone +46 (0)771 640 640  
fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: [helpdesk@assa.se](mailto:helpdesk@assa.se)

[www.assa.se](http://www.assa.se)