


# ABLOY solenoidlås

EL412, EL413

Elektromekanisk låsning



Syftet med den delade kolven är att du kan dra/skjuta upp dörren när låset är öppet.

## Användningsområde

ABLOY solenoidlås EL412/EL413 är anpassade för högfrekventa dörrar med modulurtag. Passar bra som daglåsning och intern låsning inom handel, kontor och industri eller i entréer och allmänna utrymmen i flerbildshus. ABLOY EL412/EL413 är anpassat för montage tillsammans med dörrautomatik. ABLOY EL412/EL413 får INTE användas som brandigenhållande funktion i brandcellsgräns.

## Funktion

ABLOY EL412/EL413 finns i två varianter

- EL412 rättvänd funktion
  - Låst vid spänningsbortfall
- EL413 omvänd funktion
  - Olåst vid spänningsbortfall

Förreglingen upphävs med elektrisk styrning eller med cylinder/vred, när förreglingen är upphävd kan dörren dras/skjutas upp. Dubbelfunktionsfallen dras ej in utan viker undan.

## Egenskaper

- Förreglad dubbelfunktionsfall
- Låset kan alltid manövreras med cylinder/vred
- 12/24 VDC, stab.
- Enkelt omställbart höger/vänster
- Inbyggd mikrobrytare indikerar låst/olåst, för indikering av dörrläge erfordras separat dörrlägesgivare
- 25, 28, 30 eller 35 mm dorndjup
- Alla kablar försedda med kontakter för enkel installation med anslutningskabel EA220
- Kan monteras horisontellt
- Kan med förreglingsfall -DA användas i pendeldörr

**ASSA**<sup>®</sup>

**ASSA ABLOY**

